

SAVITLJIVI KABL · FLEXIBLE CORD

H05RR-F

Savitljivi kabl sa gumenom (EPR) izolacijom i gumenim plaštom (H05RR-F · JUS GG/J), 300/500 V, za pokretne prijemnike.

Rubber (EPR) insulated and rubber-sheathed flexible cord (H05RR-F · JUS GG/J), 300/500 V, for mobile appliances.



PRIMENA / APPLICATION

Kablovi sa gumenom izolacijom i plaštom za pokretne i prenosive prijemnike. Za uobičajene kućne aparate u sobama, kuhinjama i kancelarijama, uz mala mehanička naprezanja (usisivači, kuhinjski aparati, tosteri).

Rubber insulated and sheathed cords for mobile and portable appliances. For common household uses in rooms, kitchens and offices, with small mechanical stress (vacuum cleaners, kitchen appliances, toasters).

KONSTRUKCIJA / CONSTRUCTION

Provodnik / Conductor: Bakarno uže, klasa 5 / Cu rope, cl.5

Izolacija / Insulation: Guma, tip EI4 / Rubber, EI4

Plašt / Sheath: Guma, tip EM3 / Rubber, EM3

Identifikacija / Core ID: HD 308 S2

IDENTIFIKACIJA ŽILA / CORE ID

2 žile: braon, plava · 3 žile: žuto-zelena, braon, plava ili crna, braon, siva · 4 žile: (ž/z ili plava) + braon, crna, siva · 5 žila: ž/z, plava, braon, crna, siva. Plašt: crn; druge boje na upit.
2-core: brown, blue · 3-core: green/yellow, brown, blue or black, brown, grey · 4-core: (g/y or blue) + brown, black, grey · 5-core: g/y, blue, brown, black, grey. Sheath: black; other colours on request.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE / SPECS

Napon U_o/U / Voltage 300 / 500 V

Ispitni napon / Test voltage 2 kV

Temp. polaganja / Laying temp. min -25 °C

Maks. temp. provodnika / Max. cond. 60 °C

Temp. kratkog spoja / Short-circuit 200 °C

Klasa provodnika / Class 5 (EN 60228)

STANDARDI / STANDARDS

EN 50525-2-21 · HD 308 S2 · SRPS HD 22.4 (GG/J)

DIMENZIJE I ELEKTRIČNI PODACI / DIMENSION & ELECTRICAL DATA

Žile x presek CORES x SECT.	Otpor 20 °C RESISTANCE	Maks. Ø žice MAX WIRE Ø	Deblj. izol. INSUL. THK.	Deblj. plašta SHEATH THK.	Spolj. prečnik OUTER Ø	Masa CABLE WT.
n x mm ²	Ω/km	mm	mm	mm	mm	kg/km
2x0,75	26,0	0,21	0,6	0,8	6,2	52
2x1	19,5	0,21	0,6	0,9	6,8	61
2x1,5	13,3	0,24	0,8	1,0	8,2	94
2x2,5	7,98	0,24	0,9	1,1	9,8	137
2x4	4,95	0,28	1,0	1,2	11,8	165
3x0,75	26,0	0,21	0,6	0,9	6,8	64
3x1	19,5	0,21	0,6	0,9	7,2	73
3x1,5	13,3	0,24	0,8	1,0	8,7	112
3x2,5	7,98	0,24	0,9	1,1	10,4	166
3x4	4,95	0,28	1,0	1,2	12,5	234
3x6	3,30	0,28	1,0	1,4	14,4	319
4x0,75	26,0	0,21	0,6	0,9	7,4	77
4x1	19,5	0,21	0,6	0,9	7,8	89
4x1,5	13,3	0,24	0,8	1,1	9,7	140
4x2,5	7,98	0,24	0,9	1,2	11,6	207
4x4	4,95	0,28	1,0	1,3	13,9	293
4x6	3,30	0,28	1,0	1,5	16,0	400
5x0,75	26,0	0,21	0,6	1,0	8,2	98
5x1	19,5	0,21	0,6	1,0	8,8	113
5x1,5	13,3	0,24	0,8	1,1	10,6	172
5x2,5	7,98	0,24	0,9	1,3	12,9	260
5x4	4,95	0,28	1,0	1,4	15,5	374

NAPOMENE / NOTES

- Otpor i mase dati su na 20 °C; maks. prečnik žice u užetu prema EN 60228. / Resistance and masses at 20 °C; max. wire diameter in strand per EN 60228.
- Izolacija: guma EI4 (EN 50363-1); plašt: guma EM3 (EN 50363-2-1). / Insulation: rubber EI4 (EN 50363-1); sheath: rubber EM3 (EN 50363-2-1).
- Sve vrednosti su orijentacione i podložne izmenama bez najave. / All values are indicative and subject to change without notice.